



商品スペック一覧

- 性能向上により仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 記載内容は2025年10月現在のものです。

酸素発生装置

	型 式	酸素流量※1		圧力	装置寸法※2	重量	電源仕様	コンプレッサ 分離型	適合 コンプレッサ (kW)		
		NL/min	Nm³/h	MPa	W×D×H(mm)	kg	50/60Hz				
コンプレッサ内蔵型	SOA-006C	1	0.06	0.03	210×250×370	10	単相AC100V	SOA-006C-SP	0.17		
	SOA-024C	4	0.1	0.08	300×390×640	35		SOA-024C-SP	0.47		
コンプレッサ別置き中型	SOB-048N	8	0.48	0.2	560×480×1040	170	単相AC100V		0.75		
	SOB-090N	15	0.9						1.5		
	SOB-120N	20	1.2						2.2		
	SOB-210N	35	2.1		800×520×1700	370			3.7		
	SOB-300N	50	3.0						5.5		
	SOB-420N	70	4.2		800×900×1700	700			7.5		
	SOB-600N	100	6.0						11		
	SOB-800N	133	8.0		800×900×2000	800			15		
コンプレッサ別置き大型	SOC-15N	250	15	0.3	800×1900×2000	1300	単相AC100V		22		
	SOC-20N	333	20		900×2200×2000	1450			30		
	SOC-25N	383/416	23/25			1600			37		
	SOC-30N	500	30		1600×1900×2000	2600			45		
	SOC-40N	633/666	38/40		1800×2200×2000	2900			55		
	SOC-50N	833	50			3200			75		
	SOC-60N	1000	60		1800×4090×2000	4350			90		
	SOC-70N	1166	70			4800			90		
	SOC-75N	1250	75			5800			100		
	SOC-80N	1333	80						120		
	SOC-90N	1500	90			6400			132		
	SOC-100N	1666	100						145		

※1：酸素流量の調整に関しましては、お気軽にご相談ください
※2：凸出部除く

装置構成	
A	Cp内蔵
B	Cp別置：中型
C	Cp別置：大型(3AT)
SP	分離型(SP)=SeParate

窒素発生装置

型 式	窒素流量		圧力	消費電力	装置寸法※	重量	電源仕様	適合コンプレッサ		製品ガス濃度
	NL/min	Nm ³ /h	MPa	Kw	W×D×H(mm)	kg	50/60Hz	(kW)		
SNA2-6	6	0.36	0.3	0.3	300×390×640	35	単相AC100V	内 蔵		99%
SNB2-10	10	0.6		0.4						
SNC2-55	15	0.9		0.7						
SNE2-55	55	3.3	0.45	0.2	560×400×1180	170		別置き	1.5	
SNF2-80	80	4.8			750×520×1250	220			2.2	
SNG2-140	140	8.4			800×500×1470	400			3.7	
SNH2-200	200	12			865×520×1600	440			5.5	
SNA3-4	4	0.24	0.3	0.3	300×390×640	35	単相AC100V	内 蔵		99.9%
SNB3-6	6	0.36		0.4						
SNC3-10	10	0.6		0.7						
SNE3-40	40	2.4	0.5	0.2	560×400×1180	170		別置き	1.5	
SNF3-60	60	3.6			750×520×1250	220			2.2	
SNG3-100	100	6			800×500×1470	400			3.7	
SNH3-150	150	9			865×520×1600	440			5.5	
SNA4-2	2	0.12	0.3	0.3	300×390×640	35	単相AC100V	内 蔵		99.99%
SNB4-4	4	0.24		0.4						
SNC4-7	7	0.42		0.7						
SNE4-28	28	1.68	0.5	0.2	560×400×1180	170		別置き	1.5	
SNF4-40	40	2.4			750×520×1250	220			2.2	
SNG4-70	70	4.2			800×500×1470	400			3.7	
SNH4-100	100	6			865×520×1600	440			5.5	
[低騒音型]NILOX	6	0.36	0.45	0.45	440×370×750	50	単相AC100V	内 蔵		99.9%

※凸出部除く

装置構成	
2	製品ガス濃度99%
3	製品ガス濃度99.9%
4	製品ガス濃度99.99%
NILOX	低騒音型

ヒートレスエアドライヤ

型 式	空気量 (Nm³/H)	圧 力 (Mpa)	装置寸法※ W×D×H(mm)	質 量 (kg)	電源仕様
DA-009LS	9	0.2	560×600×1250	60	単相AC100V
DA-015LS	15			130	
DA-023LS	23		700×680×1500	250	
DA-030LS	30			320	
DA-043LS	43		700×680×1650	530	
DA-060LS	60				
DA-118LS	118		950×800×1700		
DA-160LS	160				
DA-200LS	200				
DA-250LS	250				

※凸出部除く
★露点計付き